

离网型太阳能发电系统



特征与优势

- 控制、逆变和蓄电池箱一体设计,安装方便,维修简单;
- 切换模式:手动和远程控制;
- 机箱摆放: 壁挂式或者平放;
- 两种工作模式: 直流和交流;
- 安全、稳定的电力供应
- 智能的电池管理, 修正正弦波逆变器输出
- 故障指示灯显示 ,具备完善的保护功能.



型号: TY080D

部件名称	规格说明	数量
太阳能电池板	100W 多晶	2
控制器	12V20A	1
逆变器	500W (高频纯正弦波)	1
蓄电池	12V100AH	1
LED灯	5w	4
支架	铝合金	1
板子	10m	1
遥控器		1
其他	灯头和灯线	4

一套系统能产生多少电力?

日发电量: 680w-1080w	
月平均发电量: 20.4kw-32.4kw	
预计年发电量: 248.2kw-394.2kw	
最大输出功率	500w
充电模式	太阳能板
充电时间	太阳能板充大概 6小时.
工作模式	交流电 & 直流电

包装

体积	0.146 cbm/set
毛重	59.2 kg/set
20尺柜装柜数量	178 set

这套系统可用于灯,风扇, 手机充电, MP3, 手提电脑, 打印机, 小电视, 传真机 洗衣机, 冰箱, 台式电脑等。请注意,总负载功率不能超过500 w,电感负载功率应小于300 w

我司可根据客户不同的需求提供各种相应的太阳能解决方案。